

**eco**
FRIENDLY
R290

- Miljøvenligt
- Producer både varme og kulde
- Lydløs med "støjsvag drift"-tilstand
- Findes i to størrelser
- Hastighedsstyret
- Enkel montering



Teknisk data		708M	712M
CTC-nr		590500001	590510001
Vægt (emballeret vægt)	kg	164 (189)	164 (189)
Mål (dybde x bredde x højde)	mm	510x1248x1068	
Specificeret output maks: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 (EN14511)	kW	8.71 /6.96 /5.66 /5.51 /4.13	11.23 /9.04/7.36 /7.11 /6.24
Maks. indgangseffekt: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 (EN14511)	kW	1.82 /1.72 /1.62 /1.75 /1.62	2.60 /2.63 /2.54 /2.08 /2.74
Lydeffekt L _{WA} W35/A7 (EN 12102)	dB(A)	46	47
Lydtryk L _{PA} 5 m	dB(A)	27	28
Lydtryk L _{PA} 10 m	dB(A)	21	22
Eldata, tilslutning		400V 3N~ 50Hz	
Strømstyrke (maks. sikring)	A	4.7 (16)	8 (16)
Beskyttelsesklasse indtrængen (IP)		IP X4	
Luftstrøm: nominel/maks.	m ³ /h	2787 / 3041	2787 / 3340
Kølemediummængde (R290, GWP 0.002)	kg	0.8	0.8
CO ₂ - ækvivalent	ton	0.000016	0.000016
SCOP koldt klima: W35/W55 (EN14825, Pdesignh)		4.25 / 3.43	4.24 / 3.38
SCOP-gennemsnitsklima: W35/W55 (EN14825, Pdesignh)		5.04 / 3.83	5.00 / 3.86
Varmt SCOP-klima: W35/W55 (EN14825, Pdesignh)		6.16/ 4.67	6.07 / 4.48
Package efficiency class: W35/W55 (A+++ till G) *		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energieffektivitetsklasse: W35/W55 (A+++ till D)		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Kølekapacitet: A27 & W18/W7 (EN14511)		8.44 / 6.30	8.44 / 6.30
EER: A27 & W18/W7 (EN14511)		3.75 / 3.05	3.75 / 3.05
Kølekapacitet : A35 & W18/W7 (EN14511)		7.53 / 5.65	7.53 / 5.65
EER: A35 & W18/W7 (EN14511)		2.93 / 2.42	2.93 / 2.42

* De viste data gælder sammen med styreenheden CTC EcoZenith i360.

Energimærkater og datablade kan downloades fra www.ctc-heating.com/ecodesign.



www.ctc-heating.com
info@ctc.se
+46 372 88 000

P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden



ctc
VARMEPUMPER

CTC EcoAir 700M



MADE IN SWEDEN

CTC EcoAir 700M

The natural air-to-water - opvarmning og køling i c

Luft-til-vand varmepumper med variabel hastighed og kølemiddel R290. Vi kombinerer svensk design og teknisk udvalgte udvalgt af varmepumper. Til det perfekte indeklima på køling og opvarmning.

Hastighedsstyret

CTC EcoAir 700M er en serie af inverterstyrede luft til vand-varmepumper, der automatisk tilpasser sig boligens effektbehov i løbet af året.

Konstruktion

I udviklingen af de nye varmepumper har vores designteam i samarbejde med vores ingeniører fokuseret på både interne og eksterne aspekter. Produktet har et attraktivt, minimalistisk og stilfuldt design, der passer til næsten ethvert miljø. Det nye cover og de elegante linjer viser historien bag svensk design med sit øje for fantastiske detaljer.

Miljøvenligt

Med næsten 100 års erfaring arbejder vi aktivt for et bæredygtigt og fossilfrit samfund. Sammen med miljøpraksis, innovation og den allernyeste teknologi bevæger vi os ind i fremtiden. Vi bruger R290 (propan) som kølemiddel i vores varmepumper, som er et af de mest naturlige kølemidler, der findes. Med et GWP (Global Warming Potential) på kun 3 er R290's bidrag til drivhuseffekten meget lavt.

Når du vælger en af vores varmepumper, der drives af R290, træffer du et bevidst valg for en bedre fremtid. Du kan nyde et behageligt indendørs miljø, mens du er at vide, at du gør din del for at beskytte vores planet. Velkommen til en grønnere og mere energieffektiv verden.

Afkøling/opvarmning

De nye varmepumper kan både køle og Varme for at skabe det perfekte indeklima. I de kolde måneder leverer CTC EcoAir 700M både varme og varmt vand. I de varmere perioder af året sikrer den avancerede kølefunktion et vidunderligt behageligt indeklima. Varmepumpen skifter fra at generere varme til køling gennem gulvvarmesystemet eller et separat konvektorsystem til blæseren. CTC EcoAir 700M fås i to størrelser: 708M og 712M.

Meget effektiv

Med høj ydeevne og en energieffektivitetsklasse på A+++ reducerer udendørsenheden ejendommens energiforbrug. De nye varmepumper er compatible med alle vores tanke, indendørsmoduler og styresystemer.

heat pump ét!

og det naturlige
mik i et fantastisk nyt
producerer de både

Indbygget internetopkobling

CTC EcoZenith i360 og CTC EcoLogic L/M har internetopkobling som standard, så du let kan fjernstyre din varmepumpe. For at kunne passe ind i et smart hjem er produktet forberedt til tilslutning til Alexa, Google Home osv. Det er også forberedt til Smartgrid, og det betyder, at det er klar til fremtidens elnet

EnergyFlex

Med hjælp fra tilbehør kan du nemt supplere med solvarme, lade en ovn med vandkappe eller din eksisterende kedel bidrage med Varme eller tilslutte en pool, så du kan nyde varmen om sommeren.

Fjernstyring

Med appen myUplink kan du overvåge og styre dit anlæg direkte via mobiltelefonen. Du kan f.eks. justere temperaturen eller modtage en alarm i tilfælde af stop. Appen kan downloades gratis fra App Store eller Google Play.



” Oplev det perfekte indeklima uanset
udendørstemperaturen.

